


単位：mm

呼び ①×②	ねじ部				二面幅B (参考)		L
	d ₁ ねじ	ℓ ₁ (鍍)	d ₂ ねじ	ℓ ₂ (鍍)	六角	八角	
3/8×1/4	R 3/8	1 3	R 1/4	1 2	2 1	—	3 5
1/2×1/4	R 1/2	1 6	R 1/4	1 2	2 6	—	3 8
1/2×3/8	R 1/2	1 6	R 3/8	1 3	2 6	—	3 9
3/4×3/8	R 3/4	1 8	R 3/8	1 3	3 2	—	4 2
3/4×1/2	R 3/4	1 8	R 1/2	1 6	3 2	—	4 5
1×3/8	R 1	2 0	R 3/8	1 3	3 8	—	4 5
1×1/2	R 1	2 0	R 1/2	1 6	3 8	—	4 8
1×3/4	R 1	2 0	R 3/4	1 8	3 8	—	5 0
1 1/4×1/2	R 1 1/4	2 2	R 1/2	1 6	4 6	—	5 0
1 1/4×3/4	R 1 1/4	2 2	R 3/4	1 8	4 6	—	5 2
1 1/4×1	R 1 1/4	2 2	R 1	2 0	4 6	—	5 4
1 1/2×3/4	R 1 1/2	2 3	R 3/4	1 8	5 4	—	5 5
1 1/2×1	R 1 1/2	2 3	R 1	2 0	5 4	—	5 7
1 1/2×1 1/4	R 1 1/2	2 3	R 1 1/4	2 2	5 4	—	5 9
2×3/4	R 2	2 5	R 3/4	1 8	—	6 3	5 9
2×1	R 2	2 5	R 1	2 0	—	6 3	6 1
2×1 1/4	R 2	2 5	R 1 1/4	2 2	—	6 3	6 3
2×1 1/2	R 2	2 5	R 1 1/2	2 3	—	6 3	6 4
2 1/2×1 1/2	R 2 1/2	2 8	R 1 1/2	2 3	—	8 0	6 8
2 1/2×2	R 2 1/2	2 8	R 2	2 5	—	8 0	7 0
3×2	R 3	3 2	R 2	2 5	—	9 5	7 4
3×2 1/2	R 3	3 2	R 2 1/2	2 8	—	9 5	7 7
4×3	R 4	3 7	R 3	3 2	—	1 2 0	8 7

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. JIS認証登録品です
6. おねじは必要な締め代を確保するため、JIS B 2301により基準径の位置を1ピッチ分だけ短くしてあります。

品名	 管継手 径違いニップル		
略号	R N I	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	F 1 6 - 2 5 0 8 0