



単位：mm

呼び	ねじ部			ユニオンねじ及びユニオンつば				ユニオンナット			組立 全長 L (約)
	d ₀ ねじ (参考)	dねじ	ℓ (参考)	b ₁ (参考)	b ₂ (参考)	二面幅B (参考)		H (参考)	二面幅C (参考)		
						八角	十角		八角	十角	
1/8	M 2.1 × 1.5	Rc 1/8	6	1.5	16.5	1.5	—	1.3	2.5	—	3.0
1/4	M 2.6 × 1.5	Rc 1/4	8	1.7	1.8	1.9	—	13.5	3.1	—	33.5
3/8	M 3.1 × 2	Rc 3/8	9	1.9	20.5	2.3	—	1.6	3.7	—	3.8
1/2	M 3.5 × 2	Rc 1/2	1.1	2.1	21.5	2.7	—	1.7	4.2	—	4.1
3/4	M 4.2 × 2	Rc 3/4	1.3	24.5	2.6	3.3	—	18.5	4.9	—	48.5
1	M 5.1 × 2	Rc 1	1.5	2.7	2.9	4.1	—	2.0	5.9	—	5.4
1 1/4	M 6.0 × 2	Rc 1 1/4	1.7	3.0	3.2	—	5.0	2.2	—	6.9	6.0
1 1/2	M 6.8 × 2	Rc 1 1/2	1.8	3.3	35.5	—	5.6	24.5	—	7.8	66.5
2	M 8.2 × 2	Rc 2	2.0	3.7	39.5	—	6.9	2.7	—	9.3	7.4
2 1/2	M 10.0 × 2	Rc 2 1/2	2.3	4.2	45.5	—	8.6	29.5	—	11.2	83.5
3	M 11.5 × 2	Rc 3	2.5	4.7	5.0	—	9.9	32.5	—	12.7	92.5
4	M 14.5 × 2	Rc 4	2.8	5.8	60.5	—	12.7	3.9	—	15.8	11.3
5	M 17.5 × 3	Rc 5	3.0	6.6	66.5	—	15.4	4.3	—	18.8	12.7
6	M 20.5 × 3	Rc 6	3.3	7.3	7.3	—	18.2	4.9	—	21.9	13.9

注記

- 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：溶融亜鉛めっき又はなし
- 形状寸法：JIS B 2301に準拠
- JIS認証登録品です
- ガスケット材質：ノンアスベストジョイントシート（トンボ印#1995）
温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は適切なガスケットを選定してご使用ください。

4	ガスケット	1	(注記6)	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンつば	1	FCMB 275-5	
1	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	☺ 管継手 ユニオン (F形)			
略号	U	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		☒番	F16-25081	