



単位：mm

呼び	ねじ部			ユニオンねじ及びおねじ付ユニオンつば				ユニオンナット			全長 (約L)
	d ₀ ねじ (参考)	dねじ	d ₁ ねじ	b ₁ (参考)	b ₂ (参考)	二面幅B (参考)		H (参考)	二面幅C (参考)		
						八角	十角		八角	十角	
※ 3/8	M31×2	Rc 3/8	R 3/8	19	37.5	23	—	16	37	—	55
□ 1/2	M35×2	Rc 1/2	R 1/2	21	41	27	—	17	42	—	61
□ 3/4	M42×2	Rc 3/4	R 3/4	24.5	48.5	33	—	18.5	49	—	71
□ 1	M51×2	Rc 1	R 1	27	55	41	—	20	59	—	80
□ 1 1/4	M60×2	Rc 1 1/4	R 1 1/4	30	61	—	50	22	—	69	89
□ 1 1/2	M68×2	Rc 1 1/2	R 1 1/2	33	65	—	56	24.5	—	78	96
□ 2	M82×2	Rc 2	R 2	37	73	—	69	27	—	93	107.5

注記

- 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
- 形状寸法：JIS B 2301に準拠，
但し、※は当社標準寸法となります
- 印は、JIS B 2301に規定された形状・寸法で製造しておりますが
JIS認証品ではありません
- ガスケット材質：ノンアスベストジョイントシート（トンボ印#1995）
温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は、
適切なガスケットを選定してご使用ください。

4	ガスケット	1	(注記6)	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	おねじ付ユニオンつば	1	FCMB 275-5	
1	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	管継手 おねじ付ユニオン (JIS認証登録外品)			
略号	MUG	年月日	2024-8-1	
	桑名金属工業株式会社	図番	F16-25084	