



単位：mm

| 呼び (A) | φ D | φ g | φ C | t | T | f | n | φ h (参考) | R c |
|--------|-----|-----|-----|----|----|---|---|----------|-----------|
| 15 | 80 | 44 | 60 | 9 | 13 | 1 | 4 | 12 | R c 1/2 |
| 20 | 85 | 49 | 65 | 10 | 15 | 1 | 4 | 12 | R c 3/4 |
| 25 | 95 | 59 | 75 | 10 | 17 | 1 | 4 | 12 | R c 1 |
| 32 | 115 | 70 | 90 | 12 | 19 | 2 | 4 | 15 | R c 1 1/4 |
| 40 | 120 | 75 | 95 | 12 | 20 | 2 | 4 | 15 | R c 1 1/2 |
| 50 | 130 | 85 | 105 | 14 | 24 | 2 | 4 | 15 | R c 2 |
| 65 | 155 | 110 | 130 | 14 | 27 | 2 | 4 | 15 | R c 2 1/2 |
| 80 | 180 | 121 | 145 | 14 | 30 | 2 | 4 | 19 | R c 3 |
| 100 | 200 | 141 | 165 | 16 | 36 | 2 | 8 | 19 | R c 4 |
| 125 | 235 | 176 | 200 | 16 | 40 | 2 | 8 | 19 | R c 5 |
| 150 | 265 | 206 | 230 | 18 | 40 | 2 | 8 | 19 | R c 6 |

注記

1. JIS 認証品
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：熔融亜鉛めっき又はなし

| 品番 | 本体 品名 | 1 数量 | FCD450-10/S 材質 | 備考 |
|------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|
| 品名 | ねじ込み式フランジ 5K | | | |
| 略号 | 5KF J15~J150 | 年月日 | 2024-8-1 | |
| 桑名金属工業株式会社 | | | 図番 | F16-25098 |