



単位：mm

呼び ①×②×③	D ₁ (参考)	ねじ部		D ₂ (参考)	ねじ部		D ₃ (参考)	ねじ部		A	B	C
		d ₁ ねじ	ℓ ₁ (参考)		d ₂ ねじ	ℓ ₂ (参考)		d ₃ ねじ	ℓ ₃ (参考)			
1 1/4×3/4×3/4	53	Rc 1 1/4	17	36	Rc 3/4	13	36	Rc 3/4	13	37	32	40
※ 1 1/4×1×1 1/2	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	30	Rc 1 1/2	11	34	32	38
1 1/4×1×3/4	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	36	Rc 3/4	13	37	34	40
1 1/4×1×1	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	44	Rc 1	15	40	38	42
1 1/4×1×1 1/4	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	53	Rc 1 1/4	17	46	42	46
※ 1 1/4×1×1 1/2	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	60	Rc 1 1/2	18	48	45	45
1 1/4×1 1/4×1 1/2	53	Rc 1 1/4	17	53	Rc 1 1/4	17	60	Rc 1 1/2	18	48	48	45
1 1/4×1 1/4×2	53	Rc 1 1/4	17	53	Rc 1 1/4	17	73	Rc 2	20	52	52	48

呼び ①×②×③	D ₁ (参考)	ねじ部		D ₂ (参考)	ねじ部		D ₃ (参考)	ねじ部		A	B	C
		d ₁ ねじ	ℓ ₁ (参考)		d ₂ ねじ	ℓ ₂ (参考)		d ₃ ねじ	ℓ ₃ (参考)			
※ 1 1/2×3/4×3/4	60	Rc 1 1/2	18	36	Rc 3/4	13	36	Rc 3/4	13	38	32	43
1 1/2×1×1	60	Rc 1 1/2	18	44	Rc 1	15	44	Rc 1	15	41	37	45
1 1/2×1×1 1/4	60	Rc 1 1/2	18	44	Rc 1	15	53	Rc 1 1/4	17	45	42	48
1 1/2×1×1 1/2	60	Rc 1 1/2	18	44	Rc 1	15	60	Rc 1 1/2	18	48	45	48
※ 1 1/2×1×2	60	Rc 1 1/2	18	44	Rc 1	15	73	Rc 2	20	53	50	51
1 1/2×1 1/4×1/2	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	30	Rc 1/2	11	35	34	42
1 1/2×1 1/4×3/4	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	36	Rc 3/4	13	38	38	43
1 1/2×1 1/4×1	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	41	40	45
1 1/2×1 1/4×1 1/4	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	53	Rc 1 1/4	17	45	44	48
1 1/2×1 1/4×1 1/2	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	60	Rc 1 1/2	18	48	48	48
※ 1 1/2×1 1/4×2	60	Rc 1 1/2	18	53	Rc 1 1/4	17	73	Rc 2	20	55	54	52
1 1/2×1 1/2×2	60	Rc 1 1/2	18	60	Rc 1 1/2	18	73	Rc 2	20	54	54	52
※ 1 1/2×1 1/2×2 1/2	60	Rc 1 1/2	18	60	Rc 1 1/2	18	91	Rc 2 1/2	23	62	62	55

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠，※は当社標準寸法

品名	WS継手 三方径違いT (バンド付)		
略号	WS-BRT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25103