



単位：mm

呼び	ねじ部			ユニオンねじ及びユニオンつば				ユニオンナット			組立 全長 L (約)
	d ₀ ねじ (参考)	dねじ	ℓ (参考)	b ₁ (参考)	b ₂ (参考)	二面幅B (参考)		H (参考)	二面幅C (参考)		
						八角	十角		八角	十角	
1/2	M 35×2	Rc 1/2	11	21.0	21.5	27	—	17.0	42	—	41.0
3/4	M 42×2	Rc 3/4	13	24.5	26.0	33	—	18.5	49	—	48.5
1	M 51×2	Rc 1	15	27.0	29.0	41	—	20.0	59	—	54.0
1 1/4	M 60×2	Rc 1 1/4	17	30.0	32.0	—	50	22.0	—	69	60.0
1 1/2	M 68×2	Rc 1 1/2	18	33.0	35.5	—	56	24.5	—	78	66.5
2	M 82×2	Rc 2	20	37.0	39.5	—	69	27.0	—	93	74.0
2 1/2	M 100×2	Rc 2 1/2	23	42.0	45.5	—	86	29.5	—	112	83.5
3	M 115×2	Rc 3	25	47.0	50.0	—	99	32.5	—	127	92.5
4	M 145×2	Rc 4	28	58.0	60.5	—	127	39.0	—	158	113.0

注記

- 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：熔融亜鉛めっき
- 形状寸法：JIS B 2301に準拠
- ガスケット材質：ノンアスベストジョイントシート（トンボ印#1995）
温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は
適切なガスケットを選定してご使用ください。

4	ガスケット	1	(注記5)	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンつば	1	FCMB 275-5	
1	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	WS継手 ユニオン (F形)			
略号	WS-U	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		☑番	W86-25114	