




単位 : mm

呼び	ねじの呼び Rc × Rc' ◇	A ◇	B ◇	L	L ₁	L'	L ₁ '	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₁ '	φD ₂ '	φD ₃ '
3/4 × 1/2	Rc 3/4 × Rc 1/2	29	30	20	5.4	20	6.8	29.5	34.9	33	24	29.1	27
1 × 3/4	Rc 1 × Rc 3/4	34	35	25	8.7	20	5.4	36.3	42.1	41	29.5	34.9	33
1 1/4 × 1	Rc 1 1/4 × Rc 1	40	42	25	8.7	25	8.7	45.0	50.8	50	36.3	42.1	41
1 1/2 × 1 1/4	Rc 1 1/2 × Rc 1 1/4	45	48	25	8.7	25	8.7	51.0	56.7	56	45.0	50.8	50
2 × 1 1/2	Rc 2 × Rc 1 1/2	52	55	26	8.9	25	8.7	62.7	68.1	69	51.0	56.7	56

備考

- 1) 樹脂被覆色 アイボリー色
- 2) ◇を除く寸法は参考寸法です

品名	外面樹脂被覆継手 P C 継手 (ねじ込み式) 径違いエルボ		
略号	R L	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	G16-25033