



単位：mm

呼び	ねじの呼び Rc × Rc' ◇	A ◇	B ◇	L	L'	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	φD ₁	φD ₂	φD ₁ '	φD ₂ '
2 1/2 × 2	Rc 2 1/2 × Rc 2	60	65	27	26	5.6	8.9	2	2	78.3	84.9	62.7	68.1
3 × 1 1/2	Rc 3 × Rc 1 1/2	58	72	30	25	8.2	8.7	2	2	91.0	97.8	51.0	56.7
3 × 2	Rc 3 × Rc 2	62	72	30	26	8.2	8.9	2	2	91.0	97.8	62.7	68.1
4 × 1 1/2	Rc 4 × Rc 1 1/2	63	86	33	25	9.2	8.7	3	2	116.2	123.2	51.0	56.7
4 × 2	Rc 4 × Rc 2	69	87	33	26	9.2	8.9	3	2	116.2	123.2	62.7	68.1
4 × 3	Rc 4 × Rc 3	83	91	33	30	9.2	8.2	3	2	116.2	123.2	91.0	97.8

備考

- 1) 樹脂被覆色 アイボリー色
- 2) ◇を除く寸法は参考寸法です

品名	外面樹脂被覆継手 PC継手 (ねじ込み式) 径違いチー (バンド付)		
略号	BRT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	G16-25039