



単位：mm

口径 ①×②×③	主管側全長		枝管側		本体		
	L	L ₁	A	A ₁	φD ₁	φD ₂	φD ₃
10A×10A×10A	106	110	53	55	27	27	27
10A×10A×15A	106	110	57	59	32	32	32
15A×10A×10A	110	114	53	55	32	32	32
15A×15A×10A	113	117	53	55	32	32	32
15A×15A×15A	113	117	57	59	32	32	32
20A×10A×10A	114	118	56	58	38	27	27
20A×10A×20A	120	124	65	67	38	27	38
20A×15A×15A	122	126	57	59	38	38	38
20A×20A×10A	118	122	58	60	38	38	27
20A×20A×15A	130	134	57	59	38	38	38
20A×20A×20A	130	134	65	67	38	38	38
25A×20A×10A	133	137	61	63	45	38	27
25A×20A×20A	140	144	68	70	45	38	38
25A×25A×10A	147	151	61	63	45	45	27
25A×25A×20A	157	161	68	70	45	45	38

注)
記載の寸法は参考寸法です

13	サンマップ*	3	樹脂	*日東電工(株)登録商標名
12	水密Oリング	3	合成ゴム	
11	ストップリング	3	ステンレス鋼	
10	リテーナ	3	銅合金及び樹脂	
9	耐火パッキン	3	特殊ゴム	
8	インジケータリング	3	ステンレス鋼	カラー処理
7	水密パッキン	3	合成ゴム	
6	パッキン	3	銅合金及びNBR	
5	コイルばね	3	ピアノ線	表面処理
4	移動片	3	樹脂	
3	スプリングガイド	3	ステンレス鋼	
2	ナット	3	銅合金	表面処理
1	本体	1	銅合金	表面処理
品番	品名	数量	材質	備考

品名	プッシュインパクト 分岐チーズ(LIA受検品)			
略号	FIT	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			☑番	G26-25028