


単位：mm

呼び (B)	H	対辺距離 A		E	ね じ	
		六角	八角		R	Rc
3/4 × 1/2	39	32	—	33	R 3/4	Rc 1/2
1 1/4 × 3/4	33	—	46	25	R 1 1/4	Rc 3/4
1 1/4 × 1	47	—	46	36	R 1 1/4	Rc 1
1 1/2 × 1 1/4	52	—	54	40	R 1 1/2	Rc 1 1/4
2 × 1	40	—	65	29	R 2	Rc 1
2 × 1 1/4	40	—	65	29	R 2	Rc 1 1/4
2 1/2 × 3/4	44	—	80	33	R 2 1/2	Rc 3/4
2 1/2 × 1	44	—	80	33	R 2 1/2	Rc 1
2 1/2 × 1 1/4	44	—	80	33	R 2 1/2	Rc 1 1/4
2 1/2 × 1 1/2	44	—	80	33	R 2 1/2	Rc 1 1/2
2 1/2 × 2	44	—	80	33	R 2 1/2	Rc 2
3 × 1	48	—	95	36	R 3	Rc 1
3 × 1 1/4	48	—	95	36	R 3	Rc 1 1/4
3 × 2 1/2	72	—	95	60	R 3	Rc 2 1/2
4 × 3/4	56	—	120	42	R 4	Rc 3/4
4 × 1	56	—	120	42	R 4	Rc 1
4 × 1 1/2	56	—	120	42	R 4	Rc 1 1/2
4 × 2	56	—	120	42	R 4	Rc 2
4 × 2 1/2	56	—	120	42	R 4	Rc 2 1/2
4 × 3	56	—	120	42	R 4	Rc 3

注記)

1. 材 質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ね じ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
4. (一財) 日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています

品名	 HB継手 ブッシング		
略号	HB U	年月日	2024-8-1
	桑名金属工業株式会社	番	W86-25069