



単位：mm

呼び(Su)	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	二面幅 F <sub>1</sub>	φ D <sub>1</sub> *	H*	W*
13	82	37.0	45.0	29.0	37.0	27.5	30	80	85
20	82	37.0	45.0	29.0	37.0	33.5	36	82	85
25	89	39.5	49.5	31.5	41.5	40.5	43	98	127
30	103	46.0	57.0	35.0	46.0	49.0	51	101	127
40	110	52.0	58.0	41.0	47.0	58.5	61	106	127
50	126	61.0	65.0	50.0	54.0	62.5	65	115	152
60	137	67.0	70.0	56.0	59.0	75.0	78	123	152

注)

- 1) (一社) 日本バルブ工業規格 J V 8 - 1 [一般配管用ステンレス鋼弁] に準拠
- 2) ハンドルの色は使用圧力範囲に合わせ、0 ~ 1.0 MP a 仕様の赤色と緑色、0 ~ 2.0 MP a 仕様のピンク色と青色の4種類あります  
ご注文の際、赤色及びピンク色の場合は呼び (S u) の前に H をつけてください  
また、0 ~ 2.0 MP a 仕様の場合、呼び (S u) の後に - 20 K をつけてください
- 3) ※は参考寸法を示します

16	フック	6	SUS304	
15	緩み止めリング	2	銅(白インク塗装)	
14	Zlockパッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
13	ナット	2	SCS13	
12	六角低ナット	1	SUS304	
11	バネ座金	1	SUS304	
10	ハンドル	1	SUS430	注2) 参照
9	パッキン押え	1	SUS303	
8	スラストリング	1	強化PTFE	
7	リング	2	ふっ素ゴム	
6	弁棒	1	SUS304	
5	ガスケット	1	強化PTFE	
4	シートリング	2	PTFE	
3	ボール	1	SUS304	
2	弁箱2段	1	SCS13A	
1	弁箱1段	1	SCS13A	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Zlock II 継手 ボールバルブ			
略号	VZ2B	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		☑ 番	W26-25076	