



単位：mm

呼び径		L	F*	φD*	φP*	H(二面幅)*		X
(B)	(A)					六角	八角	
1/2	15	59.5	21.5	27	10.5	29	—	Rc 1/2
3/4	20	65.5	22.5	33	16	32.5	—	Rc 3/4
1	25	75	26	41	21	39.5	—	Rc 1
1 1/4	32	84	30	50	28	48.3	—	Rc 1 1/4
1 1/2	40	93	34	56	33.5	56	—	Rc 1 1/2
2	50	101	37	69	45	—	68	Rc 2

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁インナーはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

7	シールリング	1	EPDM	
6	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
5	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
4	カラー	1	PBT	
3	絶縁インナー	1	青銅(鉛レス)	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名				
略号	PQWK-ZFS	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W16-25118