



単位：mm

呼び径		E◇	L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	P ₁	P ₂	(min) t _c ◇	X ₁ ◇	X ₂ ◇	F
(B)	(A)													
3/4×1/2	20×15	38	20	20	34.9	39	29.1	33	16	10.5	2	Rc3/4	Rc1/2	45
1×1/2	25×15	42	25	20	42.1	47	29.1	33	21	10.5	2	Rc1	Rc1/2	53
1×3/4	25×20	42	25	20	42.1	47	34.9	39	21	16	2	Rc1	Rc3/4	53
1 1/4×3/4	32×20	48	25	20	50.8	56	34.9	39	28	16	2	Rc1 1/4	Rc3/4	62
1 1/4×1	32×25	48	25	25	50.8	56	42.1	47	28	21	2	Rc1 1/4	Rc1	62
1 1/2×1	40×25	52	25	25	56.7	62	42.1	47	33.5	21	2	Rc1 1/2	Rc1	69
1 1/2×1 1/4	40×32	52	25	25	56.7	62	50.8	56	33.5	28	2	Rc1 1/2	Rc1 1/4	69
2×3/4	50×20	58	26	20	68.6	79	34.9	39	45	16	2	Rc2	Rc3/4	82
2×1	50×25	58	26	25	68.6	79	42.1	47	45	21	2	Rc2	Rc1	82
2×1 1/4	50×32	58	26	25	68.6	78	50.8	56	45	28	2	Rc2	Rc1 1/4	82
2×1 1/2	50×40	58	26	25	68.6	78	56.7	62	45	33.5	2	Rc2	Rc1 1/2	82

備考. 1) (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	シールリングB	1	EPDM	
4	シールリングA	1	EPDM	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PCPQK継手 埋設用 径違いソケット			
略号	PCPQKRS	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W16-25157	